

FIȘĂ TEHNICĂ Sealing PLUG

Descriere

BeSealed SEALING PLUG este conceput special pentru a etanșeiza găurile distanțierelor de cofrare. SEALING PLUG este ușor de instalat printr-o singură mișcare (timp de instalare = 1 secundă) și nu necesită finisare sau alt tratament după instalare.

Patentul BeSealed SEALING PLUG este format dintr-un corp dur, rezistent la impact și la presiune și un corp de etanșare expandabil în contact cu apa.

BeSealed SEALING PLUG garantează o sigilare etanșă și rezistență la presiune a găurilor distanțierilor realizați din PVC, fibrociment sau oțel.

Avantaje

- Corpul dur garantează o rezistență la presiune până la 6 bari.
- Corpul expandabil garantează o etanșare 100% până la 6 bari.
- BeSealed SEALING PLUG se folosește rapid și ușor.
- Instalarea se face dintr-o singură mișcare (timp de instalare = 1 secundă), utilizând un ciocan.
- Instalarea greșită este imposibilă, grație sistemului inteligent de etanșare.
- Nu necesită finisare sau alt tratament după instalare.

1/1

Instalare




PASUL 1

Îndepărtați toate resturile de beton rămase în gaura distanțierului.




PASUL 2

Poziționați manual dopul de etanșare în gura distanțierului.



PASUL 3

Fixați dopul cu un ciocan, până când acesta pătrunde complet în distanțier.



PASUL 4

Nu necesită finisare sau alte tratamente după montaj.

Date tehnice

Potrivit pentru distanțiere din PVC, fibrociment și oțel.

Material	Corp dur	Poliamidă rezistentă la impact		
	Corp expandabil	Polimeri hidrofilici, expandabili la contactul cu apa		
Rezistent la contactul cu o gamă largă de produse chimice.				
<i>Contactați departamentul tehnic pentru informații suplimentare.</i>				
Capacitate de expandare în apa din beton	> 400%			
Capacitate de expandare în apa de ploaie	> 500%			
Capacitate de expandare în apă sărată	Aprox. 150%			
Culoare	Corp dur	Culoarea betonului - gri		
	Corp expandabil	Albastru, sau alte culori la cerere		
Dimensiuni		22mm	24mm	26mm

Dimensiuni și ambalare

Dimensiune	Ø interior (mm)	Buc / pungă	Buc / cutie	Buc / palet
22 mm	21,50 – 22,20	100	1.000	18.000
24 mm	23,50 – 24,20	100	500	9.000
26 mm	25,50 – 26,50	100	500	9.000

Rapoartele detaliate de testare, Certificatele și Fișa de securitate sunt disponibile la cerere.