

FIȘĂ TEHNICĂ

Sealing UFO / Sealing RING

Descriere

BeSealed Sealing UFO / Sealing RING este fabricat din cauciuc sintetic hidrofiliu expandabil la contactul cu apa. Acționează ca o etanșare externă pentru distanțierii din cofraj.

Conceput și dezvoltat pentru a etanșa distanțierii din cofraj împotriva pătrunderii apei care se infiltrază pe partea exterioară a distanțierilor.

Pentru etanșarea părții interioare a distanțierilor tubulari se recomandă Sealing PLUG.

La contactul cu apa, Sealing UFO / Sealing RING se expandează rapid și puternic stopând astfel infiltrațiile.

Montaj

- Se instalează pe mijlocul distanțierilor de cofraj, având o acoperire de beton de minim 100 mm.
- Datorită compoziției sale foarte moale, elastice, fiecare Sealing UFO / Sealing RING poate fi instalat pe distanțiere cu diametre variabile.
- Umezirea distanțierului înainte de montarea SEALING UFO/SEALING RING va face instalarea acestuia mai ușoară.
- Instalarea produsului pe vreme ploioasă trebuie evitată, pentru a preveni expandarea prematură.
- Dacă va avea loc expandarea prematură, produsul va reveni la dimensiunile inițiale după uscare.

1/1

Variante de produs disponibile



Date tehnice

Duritate	± 25° Shore A
Rezistență la întindere	> 2 MPa
Elongație maximă	> 300%
Temperatură de lucru	- 50° C / + 70° C
Capacitate de expandare în apa de ploaie	500%
Capacitate de expandare în apa din beton	400%
Capacitate de expandare în apa sărată	200%
Rezistență la intemperii	Excelentă
Rezistență chimică	În general, bună



Vă sfătuim să fiți atenți la uleiurile aromatice și combustibili, uleiuri vegetale și solvenți aromatici puternici. *Contactați departamentul tehnic pentru informații detaliate.*

Dimensiuni și ambalare

Dimensiune	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Grosime (mm)	Compatibil Spacer cu Ø ext.	Buc / pungă	Buc / cutie	Buc / palet
RING 2x20 mm	-	-	-		200	5.000	90.000
UFO 12 mm	12	41,00	15	12 – 16	100	1.000	18.000
UFO 17mm	17	53,50	15	17 – 23	100	700	12.600
RING 24 mm	24	53,50	15	24 – 30	100	2.500	45.000
UFO 24 mm	24	53,50	15	24 – 30	100	700	12.600
UFO 31 mm	31	68,50	15	31 – 38	50	500	9.000
UFO 39 mm	39	68,50	15	39 – 60	50	500	9.000

Rapoartele detaliate de testare, Certificatele și Fișa de securitate sunt disponibile la cerere.